由 Foxit PDF
版权所有 (c
仅用于评估

对应客户图号	A01-0012

版次	变更编号	编号位置	变更内容	负责人	变更日期





BOTTOM VIEW

备注:
1. 插入力:44.1N (4.5kgf).
2. 拔出力:9.8~39.2N(1~4kgf).
3. 耐久测试:10000 次.
4. 额定电流:0.5A.
5. 额定电压:40V AC MAX.
6. 耐电压:500V AC MIN.
7. 接触电阻:30mΩ MAX.
8. 绝缘电阻:100MΩ DC MIN.
9. 所有原材料必须符合RoHS标准.
10. 标示“ⓧⓧ”为FAI检验尺寸,
    标示“▲”为重点检测尺寸.
11. 料号说明:







SECTION A-A
SCALE 1:1

序号	品 名	材 料	用量	备注说明	零件图号
04	端子	C5191	19	端子接触部位镀金(见料号), 焊接部位镀锡100u"Min,镍底50u"Min.	T01-0004
03	外壳	SPCC/C2680	1	材质和电镀规格请对照料号编码原则,材料厚度: T=0.3mm	S01-0005
02	后塞	LCP	1	LCP E130i 黑色 ,UL 94-V0	H01-0008
01	胶芯主体	LCP	1	LCP E130i 黑色 ,UL 94-V0	H01-0007

???????		图号	B01-0008	绘图	彭春雨	比例	3:1
X.±0.30	X.°±3°	品名	HDMI 19PM 线端A款-1夹板式(1.6mm)	审核		单位	mm
.X±0.20	.X°±2°			核准			
.XX±0.15	.XX°±1°	料号	HAMXX19XX02	日期	2012.08.16		
.XXX±0.05	.XXX°±0.5°	版次					
页次 1/1	尺寸 A4	A/0					